

# Hæftegrund

## Egenskaber

Vandig grunder, der hæfter optimalt på flader, som normalt er svære at få maling til at sidde fast på.

## Anvendelse

Bruges inden- og udendørs på fx aluminium, zink, hård pvc, keramiske fliser, blank lak, maling og industrilakering.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring, skyl efter med vand.

Fjern alt løstsiddende maling.

Slib meget blanke og glatte overflader let.

Aftør med fugtig klud efter slibning.

Mal 1 gang med pensel eller rulle.

Slut af med træ- eller vægmaling.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat;3
Massefylde (kg/l)	1.48
Tørstof vægt (%)	61
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021