

Klarlak 20 (V)

Egenskaber

Vandig lak til indendørs brug. Giver en smuk halvmat overflade. Er let at rengøre, farveløs, lugtsvag og gulner ikke.

Anvendelse

Bruges til lyst træ som er ubehandlet, lakeret eller bejdsset.

Fx døre, karme, møbler eller paneler.

Er ikke egnet til gulve eller lignende områder, hvor der ønskes en meget slidstærk overflade.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Slib tidligere lakerede overflader matte med fint slibepapir.

Fjern alt slibestøv med en fugtig klud før lakering.

Sørg for at træet er helt tørt inden lakkering.

Påfør lakken 2-3 gange med en blød pensel, med en let slibning imellem lakeringerne.

Husk at lufte ud, når du har lakeret.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	[9]
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.05
Tørstof vægt (%)	24
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021